PROFILINE

Markengeräte von Profis für Profis

ARTIC Kaltwasserhochdruckreiniger



ARTIC - PROFESSIONELLER KALTWASSERHOCHDRUCKREINIGER

Für den industriellen Einsatz. Der hohe Qualitätsstandard sichert einen zuverlässigen Betrieb.



ARTIC-Kaltwasserhochdruckreiniger

Die **PROFI**-LINE Hochdruckreiniger wurden speziell für den **industriellen Einsatz** entwickelt. Jahrelange Erfahrung und der hohe Qualitätsstandard sichern Ihnen einen zuverlässigen Betrieb.

Die Hochdruckpumpe: Das Herzstück bildet eine überdimensionierte langsam laufende Industriekurbelwellenpumpe mit Edelstahlventilen. Dies sorgt für hohe Langlebigkeit.

Die Steuerung: Die serienmäßige Sicherheitssteuerung SAFTY-CONTROL I beinhaltet bereits eine Druckabschaltung mit Nachlaufverzögerung. Dadurch schaltet der Motor zeitverzögert ab und schont die internen Schaltelemente. Durch erneutes Betätigen der Spritzpistole schaltet sich der Motor sofort wieder ein. Zusätzlich verhindert die Leckageerkennung das ständige Ein- bzw. Ausschalten des Gerätes bei Druckverlust oder Undichtigkeiten. Die Lebensdauer wird damit deutlich erhöht.



Die integrierte Geräte-Totalabschaltung sorgt für eine automatische Sicherheitsabschaltung des Hochdruckreinigers, falls dieser länger als 30 Min. nicht benutzt wird. Durch einfaches Betätigen des Hauptschalters ist das Gerät wieder einsatzbereit.

Ein sicherer Betrieb ist unser größtes Ziel.

Die Spritzeinrichtung:

Durch den serienmäßigen Einsatz eines Doppelstrahlrohres (Bild 1) kann der Druck an der Spritzpistole beliebig reguliert werden. Hierbei steht gegenüber den meist verbreiteten Druckregulierungen (Durchflussmenge wird abgeriegelt) die volle Wassermenge zur Verfügung, eine große Schwemmwirkung ist die Folge.

Das Zubehör:

Durch den Einsatz einer Schlauchtrommel (optionales Zubehör, Bild 2) ist sämtliches Zubehör immer griffbereit und ordentlich verräumt. Über einen Hochdruckinjektor kann das Reinigungsmittel ferngesteuert von der Spritzpistole aus exakt zudosiert werden.

Über das weitere reichhaltig lieferbare Zubehör informiert Sie gerne Ihr Fachhändler.



MODELL	DRUCK	WASSERMENGE	SPANNUNG	MOTORLEISTUNG	MAX. ZULAUF- TEMPERATUR	GEWICHT	MAßE
ARTIC							
150/21	150 bar	1260 l/h	400 V	5,5 kW	70 °C	70 kg	90x66x78 cm
200/16	200 bar	1000 l/h	400 V	5,5 kW	70 °C	70 kg	90x66x78 cm
200/21	200 bar	1260 l/h	400 V	7,5 kW	70 °C	80 kg	90x66x78 cm